

## Інструкція щодо застосування **Бланідас Буїлд (Blanidas Build)**

Утворювач лужного середовища для води середньої жорсткості

Ця інструкція визначає умови застосування засобу Бланідас Буїлд (Blanidas Build) виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) з метою утворення лужного середовища на основі луку та комплексоутворюючих речовин в установах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування та торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для отримання належної гігієни.

### Основні характеристики:

Засіб Бланідас Буїлд (Blanidas Build) потужний утворювач лужного середовища на основі луку, комплексоутворюючих компонентів, що знижують жорсткість води, та речовин що запобігають посірінню білизни. Наявність комплексоутворювачів знижує концентрацію іонів в жорсткій воді і тим самим запобігає осадження мийних компонентів. Засіб Бланідас Буїлд (Blanidas Build) також сприяє зниженню посіріння білизни за рахунок запобігання утворення та відкладення солей жорсткості на тканину.

Засіб Бланідас Буїлд (Blanidas Build) як правило застосовується разом з підсилювачем для видалення плям. Ці засоби разом з відбілювачем утворюють високоефективну систему для прання білизни в лікарнях та інших закладах системи охорони здоров'я. При використанні з мийним засобом в основному циклі прання засіб Бланідас Буїлд (Blanidas Build) підвищує ефективність прання дуже забрудненої білизни за рахунок підвищення рН мийного розчину.

### Переваги:

При використанні разом з підсилювачем на основі ПАР або мийним засобом:

- покращує видалення забруднень, особливо харчових (білки) та жирових плям (наприклад на кухонній та ресторанній білизні);
- запобігає посірінню білизни; нейтралізує забруднення в миючому розчині;
- підвищує ефективність прання за рахунок впливу на взаємодію забруднення та тканини (набухання);
- не містить фосфатів.

**Склад:** вода осмотична, гідрооксид натрію 15-30% етилендіамінтетраоцтова кислота тетранатрієва сіль 5-15%, полікарбоксилати < 5%, фосфонати <5%, карбоксиметилцелюлоза натрієва сіль < 5%.

**Рекомендації щодо застосуванню:** концентрація визначається в залежності від жорсткості води, походження та рівня забруднення, типу тканини.

**Рекомендації щодо дозування:**

**Рівень забруднення**

Легкий

Середній

Високий

**Дозування (мл/кг сух.білизни)**

5-10

10-20

20-40

**Фізико-хімічні властивості:**

Зовнішній вигляд: прозора рідина жовтуватого кольору.

pH (1% розчин): 12,5.

Значення є стандартними та не замінюють специфікацію.

**Заходи безпеки:** всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати потрапляння засобу в очі та на шкіру.

**Фасування:** каністра 20 л.

Засоби в упакованні перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

**Умови зберігання:** зберігати тільки в оригінальній тарі, якомога далі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння, за температури від +12°C до +25°C, у недосяжному для дітей місці.

**Виробник:** ТОВ "Бланідас", Україна, 01015, м.Київ, вул.Добровольчих батальйонів, 17

**Виробнича ділянка:** Україна, 02099, м.Київ, вул.Зрошувальна, 15

**Термін зберігання:** 2 роки з дати виробництва.

ТУ У 20.4-36423868-007:2013.